

WEIGANG 炜冈

Zhejiang Wei Gang Machinery Co., Ltd.
Songqiao Industrial Estate,
Pingyang Town, Zhejiang Province - China
Tel 00 86-577-63170123
Fax 00 86-577-63177788
Web www.weigang.cc

■ **MACHINE DE DÉCOUPE SEMI-ROTATIVE & ROTATIVE « ZM-320 »**



Machine, vue côté dérouleur



Machine, vue côté rembobinage

La **Découpeuse Semi-Rotative et Rotative WEIGANG ZM-320** constitue un nouveau développement de machine de finition, équipée de refente en ligne.

Cette machine utilise les dernières technologies de servomotorisation de **Bosch-Rexroth** (Allemagne) pour la commande et le contrôle, et comprend :

- Un dérouleur
- Un guide-bande
- Un poste de pelliculage de film adhésif ou auto-adhésif
- Un poste de découpe magnétique en repérage
- Un axe de rembobinage de l'échenillage
- Un poste de refente longitudinale
- Un rembobinage à 2 axes

Le système de découpe magnétique en repérage est **Breveté** : il peut travailler en rotatif ou en semi-rotatif, selon les besoins de la production.

En mode semi-rotatif, entre le poste de débobinage, le guide-bande et l'enroulement sera toujours constant (à la différence de types intermittents standards), la bande reste en tension constante sans à-coups.

Pour les petits et moyens tirages, le poste de **découpe semi-rotatif** utilise un gros cylindre magnétique, permettant de n'avoir qu'à changer la plaque magnétique de découpe d'un travail à l'autre.

Pour les plus gros tirages, on peut **changer de cylindre magnétique** comme sur une rotative flexo, assurant une production plus élevée à un haut niveau de qualité.

La **Découpeuse ZM-320** est rapide à caler, très précise, d'utilisation conviviale et très économique: Idéale pour les travaux de découpe en reprise en particulier derrière les presses numériques, semi-rotatives ou rotatives. Elle convient à tous les tirages, quel qu'en soient les longueurs et les formes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	ZM-320
Vitesse maximum de découpe (rotative)	120 m/min
Vitesse maximum de découpe (semi-rotative)	65 m/min
Longueur maximum de découpe (rotative)	190.5-539.75 mm
Longueur maxi. de découpe (semi-rotative)	100-350 mm
Largeur maximum de découpe	300 mm
Largeur maximum de bande	320 mm
Diamètre maximum dérouleur/ enrouleur	600 mm
Précision de découpe	± 0.1 mm
Largeur de refente minimum \geq 20mm	\geq 20 mm
Alimentation électrique 380V 3P	380V 3P